

# Ficha Técnica

**5-10105ES**  
**DISOLVENTE DILUYENTE**  
**BAJA EVAPORACIÓN**



## **PROPIEDADES:**

Es un disolvente diluyente para la aplicación de pinturas y barnices, de uso exclusivo profesional.

El alto punto de ebullición (140°C) permite que tenga una tasa de evaporación media, lo que favorece ambientes de trabajo menos cargados.

Este producto tiene un elevado poder disolvente, es neutro, no mancha las piezas y no deja residuos.

## **APLICACIONES:**

Este producto es de uso general en la industria, como agente de limpieza, desengrase de metales, lavados en seco, etc.

El producto es ideal como diluyente para la fabricación de pinturas, barnices, pulimentos y tintas de imprenta. Además, permite ajustar la viscosidad de pinturas y polímero y la limpieza posterior de los equipos de aplicación.

## **MODO DE EMPLEO:**

Aplicar el producto siempre puro sin mezclar con agua mediante inmersión o pulverización sobre las superficies a desengrasar de arriba abajo.

Como diluyente, seguir las indicaciones del fabricante, teniendo en cuenta la compatibilidad del producto, la velocidad de secado y la viscosidad requerida.

## **PRECAUCIONES:**

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

## **PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:**

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad. Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.